

### Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento

Proiettore orientabile IP66 con 1 led da 1,7W.

Corpo in lega di alluminio e vetro frontale di protezione, staffa in acciaio.

Installazione con staffa regolabile o su terreno con picchetto in acciaio.

Fornito con 1m di cavo neoprene 2x0,5. Unità di alimentazione non compresa.

### Application

Ceiling / wall / floor

Adjustable floodlight IP66 with 1 led of 1,7W

Aluminum alloy body with glass front protection, steel bracket

Installation with adjustable bracket or on ground with steel picket provided.


Provided with 1m of 2x0.5 Neoprene cable

Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	125	~ 110
3000	80	155	~ 140
5000 4000	75	160	~ 145

### Esr 1,7W



Codice/Cod: 3170

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	White	5000 K	10°
	Grey	4000 K	30°
	Cor-ten	3000 K	50°
		2700 K	Diffused
		Red	
		Green	
		Blu	

500mA

kg  
0,12



### ACCESSORI / ACCESSORIES

330002100	Alimentatore per min 1pz - max 3pz / Power supply for 1-3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500019	Picchetto in acciaio / Steel picket
307500010	Cavo neoprene 2X0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector