

KION RGB

Incassi / Recess spotlights



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione Soffitto / Parete



Faro da incasso IP40 con 6 led da 1W RGB.
Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.
Fornito con 150mm di cavo 6x0,35.
Unità di alimentazione non compresa.

Application Ceiling / wall

Recessed spotlight RGB IP40 with 6X1W LEDs
Aluminum alloy body with PMMA flange.
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided
Provided with 150mm of 6x0.35 cable
Power supply unit not included



Kion RGB versione con molle / with springs



Codice/Cod: **3146**



FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round 10	PMMA 0	RGB 9	Diffused 0
Quadrato / Square 20			

350mA 0,16 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

330004800 Centralina PUSH per max 4pz / PUSH control unit for max 4pcs

Kion RGB versione con controcassa / with outer casing



Codice/Cod: **3147**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round 10	PMMA 0	RGB 9	Diffused 0
Quadrato / Square 20			

350mA 0,16 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

305000013 Controcassa / Outer casing

330004800 Centralina PUSH per max 4pz / PUSH control unit for max 4pcs