

Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento

Faro da incasso calpestabile IP66 - IK10 con 1 led da 1,7W.

Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.

Installazione a soffitto, parete o pavimento con molle o con apposita controcassa.

Fornito con 1m di cavo neoprene 2x0,5. Unità di alimentazione non compresa.

Application

Ceiling / wall / floor

Recessed walk-over spotlight IP66 - IK10 with 1x1.7W LED

Aluminum alloy body with PMMA flange.

Ceiling, wall or floor installation with springs or special casing



Provided with 1m of 2x0.5 Neoprene cable

Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	125	~ 85
3000	80	155	~ 110
4000 5000	75	160	~ 115

Naron 1,7W versione con molle / with springs



Codice/Cod: 3157



FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	PMMA	5000 K	Diffused
Quadrato / Square		4000 K	
		3000 K	
		2700 K	
		Red	
		Green	
		Blu	

500mA 0,16 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

330002100	Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector

Naron 1,7W versione con controcassa / with outer casing



Codice/Cod: 3158

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	PMMA	5000 K	Diffused
Quadrato / Square		4000 K	
		3000 K	
		2700 K	
		Red	
		Green	
		Blu	

500mA 0,16 EN 60598 2-2 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

305000013	Controcassa / Outer casing
330002100	Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector