


Applicazione
Soffitto / Parete

Faro da incasso IP40 con 6 led da 1W.
Corpo e flangia in lega di alluminio con vetro frontale di protezione.
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.
Fornito con 150mm di cavo 2x0,35.
Unità di alimentazione non compresa.


Application
Ceiling / wall

Recessed spotlight IP40 with 6x1W LEDs
Aluminum alloy body and flange with glass front protection
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided
Provided with 150mm of 2x0.35 cable
Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	540	~ 485
3000	80	660	~600
4000 5000	75	690	~620



Nimo 6W



Codice/Cod: **3202**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadrato / Square	Light Grey White	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K Red Green Blu RGB	50° 70° Diffused
20	1 3	1 2 3 4 5 6 9	5 7 0

350mA 0,16 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 330002000 Alimentatore per min 1pz - max 2pz / Power supply for 1-2 pcs
- 307500021 Anti abbagliamento alveolare / Non dazzling system

SOLO PER VERSIONE RGB / ONLY FOR RGB VERSION:

- 330004800 Centralina PUSH per max 4pz / PUSH control unit for max 4 pcs