

ESYR 6,7W

Proiettori / Floodlights



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione

Installazione con staffa regolabile o su terreno con picchetto in acciaio.

Proiettore IP66 con 1 led da 6.7W
Corpo in lega di alluminio anodizzato e verniciato con vetro frontale di protezione
Installazione con staffa, su terreno con picchetto o con basetta
Ottica arretrata anti abbagliamento
Fornito con 1m di cavo neoprene 3x1
Unità di alimentazione incorporata.

Application


Installation with adjustable bracket or on ground with steel picket

IP66 Floodlight with 1 led of 6.7W
Aluminum anodized and varnished alloy body with glass front protection
Installation with bracket, with steel picket or base
Withdrawn non-dazzling optic
Provided with 1m of 3x1 neoprene cable
Power supply unit incorporated




KELVIN	CRI	LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85°	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700K	90	600	~ 510
3000K	80	760	~ 650
4000K	80	800	~ 680

EsyR 6,7W



Codice/Cod: **3229**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	White Grey Cor-ten	4000 K 3000 K 2700 K	60° 90° Diffused



ACCESSORI / ACCESSORIES

- 307500012 Cavo neoprene 3x1 / Neoprene cable 3x1
- 307500019 Picchetto in acciaio / Steel picket


EsyR 6,7W

Applicazione

Installazione a soffitto con basetta

Application

Installation with base on ceiling



Codice/Cod: **3234**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	White Grey Cor-ten	4000 K 3000 K 2700 K	60° 90° Diffused



ACCESSORI / ACCESSORIES

- 307500012 Cavo neoprene 3x1 / Neoprene cable 3x1