

SYRO COB TRIMLESS



Incassi / Recess spotlights

2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione Soffitto

Faro da incasso a scomparsa IP20 con 1 led da 4.8W.
Corpo e flangia in lega di alluminio
Installazione a soffitto su cartongesso con apposita controcassa
Ottica arretrata anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo
Fornito con 150mm di cavo 2x0.35
Unità di alimentazione non compresa


Application Ceiling

Recessed trimless spot light IP20 with 1 x4.8w led
Aluminum alloy body and flange
Ceiling installation with springs
Withdrawn non-dazzling optic for more comfort
Provided with 150mm of 2x0.35 cable
Power supply unit not included

| KELVIN | CRI | LUMEN NOMINALE 85° / NOMINAL LUMEN 85° | LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT |
|--------|-----|---|----------------------------------|
| 2700 | 90 | 460 | ~ 390 |
| 3000 | 80 | 576 | ~ 490 |
| 4000 | 80 | 593 | ~ 505 |



Siro Cob 4,8W Trimless



Codice/Cod: **3191**

| FORMA SHAPE | FINITURA FINISH | COLORE COLOUR | OTTICHE OPTICALS |
|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Raso / Trimless | White Black | 4000 K 3000 K 2700 K | 60° 90° |



ACCESSORI / ACCESSORIES

| | |
|-----------|--|
| 307500024 | Accessorio per installazione cassa (1pz ogni 15 controcasse) / Installation accessory for router-casing (1 pcs each 15 outer-casing) |
| 305000025 | Controcassa / Outer casing |
| 330002100 | Alimentatore per 1pz / Power supply for 1 pc |
| 330002200 | Alimentatore per min 1pz - max 3 pz / Power supply for 1-3 pcs |
| 307500025 | Anti abbagliamento alveolare / Non dazzling system |