

SYRO 1W

Incassi / Recess spotlights



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione

Soffitto / Parete

Faro da incasso con 1 led da 1W.
Corpo e flangia in lega di alluminio.
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.
Fornito con 150mm di cavo 2x0,35.
Unità di alimentazione non compresa.

Application




Ceiling / wall

Recessed spotlight with 1x1W LED
Aluminium alloy body and flange
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided
Provided with 150mm of 2x0.35 cable
Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 80
3000	90	~100
4000 5000	75	~105

Syro IP65 1W



INCLUDED



Codice/Cod: **3005**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round 10	Light Grey 1	5000 K 1	10° 1
Quadrato / Square 20	White 3	4000 K 2	30° 3
	Black 6	3000 K 3	50° 5
		2700 K W	Diffused 0
		Red 4	
		Green 5	
		Blu 6	

350mA



EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

305000002	Controcassa / Outer casing
330001900	Alimentatore per max 4pz / Power supply for max 4 pcs
330002000	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector