

Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento

Faro da incasso carrabile IP66 - IK10 con 1 led da 1,7W.

Corpo e flangia in lega di alluminio con vetro frontale di protezione.

Installazione a soffitto, parete o

pavimento con molle o con apposita controcassa.

Fornito con 1m di cavo neoprene 2x0,5.

Unità di alimentazione non compresa.

Application

Ceiling / wall / floor

Recessed drive-over spotlight IP66 - IK10 with 1x1.7W LED

Aluminum alloy body and flange with glass front protection

Ceiling, wall or floor installation with

springs or special casing


Provided with 1m of 2x0.5 Neoprene cable

Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 110
3000	90	~ 140
4000	75	~ 145
5000		



Akron versione con controcassa / with outer casing



Codice/Cod: **3016**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadrato / Square	Grey ANODIZED	5000 K	10°
	Black	4000 K	30°
		3000 K	50°
		2700 K	Diffused
		Red	
		Green	
		Blu	

500mA

0,2



EN 60598 2-2 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

30500013	Controcassa / Outer casing
330002100	Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector
307500027	Interruzione cavo 2 poli sistema NO-W / NO-W system, 2 pole cable interrupting
307500041	Sistema NOW con convertitore 24Vdc - 500mA / NOW System with 24vdc - 500mA converter