

NICEA 220V



Incassi calpestabili / Recess walk-over spotlights

2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione

Pavimento

Faro da incasso carrabile IP67 - IK10 con 1 led da 1,7W.

Corpo in lega di alluminio e flangia in alluminio o acciaio. Installazione a pavimento con apposita controcassa. Viti di ancoraggio alla controcassa nascoste e possibilità di posizionamento del prodotto indipendente dalla controcassa. Cupola anti-abbagliamento con led inclinato per una maggiore emissione luminosa.

Fornito con 1m di cavo neoprene 3x1
Unità di alimentazione incorporata
Fondo resinato per impedire l'ingresso di umidità

Application

Floor

Recessed drive-over spotlight IP67 - IK10 with 1x1,7W LED

Aluminum alloy body with aluminum or steel flange

Floor installation with outer casing provided

Fixing screws are hidden by the finishing flange and the lamp can be positioned independently of the outer casing


Non-dazzling dome with inclined LEDs for greater light emission

Provided with 1m of 3x1 neoprene cable
Power supply unit incorporated
Resinated base to prevent the entry of humidity

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 65
3000	80	~ 80
4000	75	~ 85
5000		



Nicea 220V



Codice/Cod: 3049

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Grey Inox	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K Red Green Blu	Side

220Vac



EN 60598 2-2 EN 60598 2-6 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

30500004	Controcassa / Outer casing
307500012	Cavo Neoprene 3X1 / Neoprene cable 3x1