

Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento

Faro da incasso carrabile IP66 - IK10 con 1 led da 1,7W.

Corpo e flangia in lega di alluminio con vetro frontale di protezione.

Installazione a soffitto, parete o

pavimento con molle o con apposita controcassa.

Fornito con 1m di cavo neoprene 2x0,5.

Unità di alimentazione non compresa.

Application

Ceiling / wall / floor

Recessed drive-over spotlight IP66 - IK10 with 1x1.7W LED

Aluminum alloy body and flange with glass front protection

Ceiling, wall or floor installation with

springs or special casing


Provided with 1m of 2x0.5 Neoprene cable

Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 110
3000	90	~ 140
4000 5000	75	~ 145



Akron versione con molle / with springs



Codice/Cod: 3139

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadrato / Square	Grey Black	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K Red Green Blu	10° 30° 50° Diffused

500mA EN 60598 2-2 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

330002100	Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector
307500027	Interruzione cavo 2 poli sistema NO-W / NO-W system, 2 pole cable interrupting
307500041	Sistema NOW con convertitore 24Vdc - 500mA / NOW System with 24vdc - 500mA converter