

Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento

Faro da incasso calpestabile IP66 - IK10 con 1 led da 1,7W.

Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.

Installazione a soffitto, parete o

pavimento con molle o con apposita controcassa.

Fornito con 1m di cavo neoprene 2x0,5.

Unità di alimentazione non compresa.

Application

Ceiling / wall / floor

Recessed walk-over spotlight IP66 - IK10 with 1x1.7W LED

Aluminum alloy body with PMMA flange.

Ceiling, wall or floor installation with springs or special casing



Provided with 1m of 2x0.5 Neoprene cable

Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 85
3000	90	~ 110
4000	75	~ 115
5000		



Naron 1,7W versione con molle / with springs



Codice/Cod: **3157**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	PMMA	5000 K	Diffused
Quadrato / Square		4000 K	
		3000 K	
		2700 K	
		Red	
		Green	
		Blu	

500mA

0,16



EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

330002100	Alimentatore per max 3pz / Power supply for max 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector
307500027	Interruzione cavo 2 poli sistema NO-W / NO-W system, 2 pole cable interrupting
307500041	Sistema NOW con convertitore 24Vdc - 500mA / NOW System with 24vdc - 500mA converter