

Applicazione Pavimento

Faro da incasso carrabile IP66 - IK10 con 1 led da 1,7W.
Corpo in lega di alluminio e flangia in alluminio o acciaio.
Installazione a pavimento con apposita controcassa.
Fornito con 1m di cavo neoprene 2x0,5.
Unità di alimentazione non compresa.


Application Floor

Recessed drive-over spotlight IP66 - IK10 with 1x1.7W LED
Aluminum alloy body with aluminum or steel flange
Floor installation with outer casing provided.
Provided with 1m of 2x0.5 Neoprene cable.
Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 50
3000	90	~ 60
4000	75	~ 65



Lyam 2 finestre



Codice/Cod: **3168**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Grey Inox	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K Red Green Blu	Side

500mA



EN 60598 2-2 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

30500012	Controcassa / Outer casing
30750010	Cavo Neoprene 2X0,5 / Neoprene cable 2x0.5
330002100	Alimentatore per 3pz / Power supply for 3 pcs
330002200	Alimentatore per min 4pz - max 12pz / Power supply for 4-12 pcs
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector
307500041	Sistema NOW con convertitore 24Vdc - 500mA / NOW System with 24vdc - 500mA converter