


Applicazione
Soffitto / Parete

Faro da incasso IP40
Corpo e flangia in lega di alluminio con vetro frontale di protezione.
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.
Fornito con 150mm di cavo.
Unità di alimentazione non compresa.


Application
Ceiling / wall

Recessed spotlight IP40
Aluminum alloy body and flange with glass front protection
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided
Provided with 150mm of cable
Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 390
3000	90	~490
4000	80	~505



Nimo cob 4,8W



Codice/Cod: **3196**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadrato / Square 20	Light Grey 1 White 3	4000 K 1 3000 K 2 2700 K 3	20° 2 40° 3 60° W 90° 4 Diffused 6 9 0

EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

330001900	Alimentatore per 1pz / Power supply for 1 pc
330002000	Alimentatore per min 2pz - max 4pz / Power supply for 2-4 pcs
307500021	Anti abbagliamento alveolare / Non dazzling system (Non applicabile ad ottica 90° - Not applicable in the 90° version)