

Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento

Faro da incasso calpestabile IP66 - IK10 con 3,2 led da 1W.

Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.

Installazione a soffitto, parete o pavimento con molle o con apposita controcassa.

Fornito con 1m di cavo neoprene 2x0,5.

Unità di alimentazione non compresa.

Application

Ceiling / wall / floor

Recessed walk-over spotlight IP66 - IK10 with 3,2x1W LED

Aluminum alloy body with PMMA flange.

Ceiling, wall or floor installation with springs or special casing



Provided with 1m of 2x0.5 Neoprene cable

Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 235
3000	90	~ 295
4000 5000	75	~ 300

Naron 3,2W versione con molle / with springs



Codice/Cod: **3214**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	PMMA	4000 K	Diffused
Quadrato / Square		3000 K	
		2700 K	

350mA 0,16 EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

330001900	Alimentatore per 1pz / Power supply for 1 pc
330002000	Alimentatore per max 4 pz / Power supply for max 4 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector
307500027	Interruzione cavo 2 poli sistema NO-W / NO-W system, 2 pole cable interrupting
307500040	Sistema NOW con convertitore 24Vdc - 350mA / NOW System with 24vdc - 350mA converter