

NARON FLAT SURFACE

Incassi calpestabili / Recess walk-over spotlights

2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031



Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento

Faro da incasso calpestabile IP66 - IK10 con 1 led da 3,2W.

Corpo in lega di alluminio e flangia in PMMA.

Installazione a soffitto, parete o

pavimento con apposita controcassa.

Fornito con 1m di cavo neoprene 2x0,5.

Unità di alimentazione non compresa.

Application

Ceiling / wall / floor

Recessed walk-over spotlight IP66 - IK10 with 1x3,2W LED

Aluminum alloy body with PMMA flange.

Ceiling, wall or floor installation with outer casing provided


Provided with 1m of 2x0.5 Neoprene cable

Power supply unit not included

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 235
3000	90	~ 295
4000	75	~ 300
5000		



Naron flat surface 3,2W



INCLUDED



Codice/Cod: **3220**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Raso / Trimless	PMMA	5000 K 4000 K 3000 K 2700 K Red Green Blu	Diffused

350mA



EN 60598 2-2 EN 60598 2-13

ACCESSORI / ACCESSORIES

30500013	Controcassa / Outer casing
330001900	Alimentatore per 1pz / Power supply for 1 pc
330002000	Alimentatore per max 4 pz / Power supply for max 4 pcs
307500010	Cavo neoprene 2x0,5 / Neoprene cable 2x0.5
307500020	Connettore IP68 / IP68 connector
307500027	Interruzione cavo 2 poli sistema NO-W / NO-W system, 2 pole cable interrupting
307500040	Sistema NOW con convertitore 24Vdc - 350mA / NOW System with 24vdc - 350mA converter