

ESYR 6,7W

Proiettori / Floodlights



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione

Installazione con staffa regolabile o su terreno con picchetto in acciaio.

Proiettore IP66 con 1 led da 6.7W
Corpo in lega di alluminio anodizzato e verniciato con vetro frontale di protezione
Installazione con staffa, su terreno con picchetto o con basetta
Ottica arretrata anti abbagliamento
Fornito con 1m di cavo neoprene 3x1
Unità di alimentazione incorporata.

Application

Installation with adjustable bracket or on ground with steel picket

IP66 Floodlight with 1 led of 6.7W
Aluminum anodized and varnished alloy body with glass front protection
Installation with bracket, with steel picket or base
Withdrawn non-dazzling optic
Provided with 1m of 3x1 neoprene cable
Power supply unit incorporated



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700K	90	~ 510
3000K	90	~ 650
4000K	80	~ 680


Esyr 6,7W

Applicazione

Installazione a soffitto con basetta

Application

Installation with base on ceiling



Codice/Cod: 3234

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	10 White Grey Cor-ten	3 4000 K 5 3000 K 8 2700 K	2 20° 3 40° 6 60° 9 90° 0 Diffused

220Vac



ACCESSORI / ACCESSORIES

307500012 Cavo neoprene 3x1 / Neoprene cable 3x1

307500029 Anti abbagliamento alveolare / Non dazzling system