

# ESYR COB 220V

Proiettori / Floodlights



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

## Applicazione

Soffitto / Parete / Pavimento

Proiettore orientabile IP66  
Corpo in lega di alluminio e vetro frontale di protezione  
Installazione con staffa o su terreno con picchetto  
Optica arretrata anti abbagliamento  
Fornito con 1m di cavo neoprene 3x1  
Unità di alimentazione incorporata

## Application

Ceiling / wall / floor

Adjustable floodlight IP66  
Aluminum alloy body with glass front protection  
Installation with bracket or on ground with steel picket  
Withdrawn non-dazzling optic  
Provided with 1m of 3x1 neoprene cable  
Power supply unit incorporated



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 745
3000	90	~ 935
4000	80	~ 950


## Esyr Cob 220V 8,5W

### Applicazione

Installazione a soffitto con basetta

### Application

Installation with base on ceiling



Codice/Cod: **3249**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	White	4000 K	20°
	Grey	3000 K	50°
	Cor-ten	2700 K	70°
			Diffused

220Vac



EN 60598 2-6

### ACCESSORI / ACCESSORIES

307500012	Cavo neoprene 3x1 / Neoprene cable 3x1
307500005	Connettore IP68 3 poli / IP68 connector
307500023	Anti abbagliamento alveolare / Non dazzling system