



ALIMENTATORI / POWER SUPPLY

Alimentatori con uscita a corrente costante RGB / Power supplies RGB with constant current output

Code: 330004800 | 350mA max 24W



PUSH

Tensione alimentazione AC / Mains voltage AC	190/265V
Tensione di alimentazione DC / Mains voltage DC	//
Frequenza di alimentazione / Mains frequency	50/60 Hz
Corrente di alimentazione / Mains current	//
Fattore di potenza / Power factor	>0.85 C
Corrente in uscita / Output current	350mA
Tensione in uscita / Output voltage	9 - 38V
Potenza in uscita / Output power	30W
Temperatura ambiente massima Ta / Max ambient temperature	//
Temperatura massima su punto Tc / Max temperature in Tc	70°C
Peso / Weight	0.2Kg
IP / IP	40
Installazione / Installation	Indipendente Independent
Classe isolamento / Insulation class	2
Protezioni / Protection	Cortocircuito, Sovraccarico, Circuito aperto, Termica Short circuit, Overload, Open circuit, Cut-out
Conformità alle norme / Complies with	//

Funzionamento pulsante

- Pressione breve: ON-OFF
- Pressione continua: Cambio colore
- 2 Pressioni consecutive veloci: Tutti i colori al massimo
- Rilasciando il tasto dopo una pressione di 20 sec: Ciclo colori automatico, tempo ciclo 17sec.
- Una breve pressione arresta il ciclo.

Push function

- One press: ON-OFF
- Hold down: Change colours
- 2 brief consecutive presses: Max for all colours
- Hold down for 20 sec to start colour loop automatically. Cycle time 17 sec.
- Press once to stop the cycle.